


EV WALLBOX



Model A



Model C



LCD obrazovka



LED indikácia



tlačidlo/prepínač



PC-ABS Materiál

Jednoduchý Wallbox, vo verziách so zásuvkou (Model A) a s nabíjacím káblom (Model C) v závislosti od požiadaviek klienta. Nabíjacia stanica má integrovanú farebnú LCD obrazovku na ktorej môže užívateľ odčítať nabíjací prúd, status nabíjania, čas nabíjania, aktuálny nabíjací výkon, teplotu stanice a ďalšie.

Stanica dokáže automaticky zresetovať náhodné chyby ktoré sa môžu vyskytnúť počas nabíjania, pri čom obnoví proces nabíjania. Trvalé hardvérové poruchy sa zobrazia na obrazovke. Stanica je vyhotovená v krytí IP67 čo zaručuje odolnosť voči dažďu a prachu. Stanica sa jednoducho inštaluje a v prípade pripojenia do 32A zásuvky môže slúžiť ako prenosná nabíjačka.

Jednofázová verzia 7,6kW/32A má Bluetooth a WIFI konektivitu. Túto stanicu je možné ovládať a monitorovať cez aplikáciu na vašom smartfóne.

Model BS20

Vstup a výstup	
Vstupné napätie/Výstupné napätie	100 – 250V AC
Vstupná frekvencia	47 – 63Hz
Maximálny výstupný výkon	7,6kW/22kW
Maximálny výstupný prúd	32A
Spôsob nabíjania	IEC 62196-2, SAE J1772
Ochraný	
Prepáňová ochrana	Áno
Podpáňová ochrana	Áno
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Ochrana proti skratu	Áno
Stráženie izolačného stavu	Áno
Ochrana proti prehriatiu	Áno
Funkcie a výbava	
WIFI/Bluetooth	Áno – len pre jednofázovú verziu
LCD	3,5 palcová farebná obrazovka
Prúdový chránič	Typ A + 6mA (16A) / Typ A (32A)
LED indikácia stavu	Áno
RFID	Nie
Prostredie	
Stupeň krytia	IP67
Teplota prostredia	-20 °C ~ + 65°C
Relatívna vlhkosť	0-95% nekondenzujúca
Nadmorská výška	Max. 2000 m.n.m.
Vlastná spotreba	<8W
Rozmery/hmotnosť	
Rozmery	VxŠxH – 295 x 195 x 70 mm
Hmotnosť	6kg
Dĺžka nabíjacieho kábla	6m
Dĺžka prívodného kábla	1,5m
Montáž	
Montáž	Na stenu
Montážny plech	Áno
Certifikácia	
Certifikáty	CE,TUV,FCC,IK10,IP65,CSA