

DC WallBox 30 kW

CCS/CHAdeMO & AC

IQ Charger DC WallBox 30 kW je kompaktná 30 kW rýchlonabíjačka vybavená tromi výstupmi (dva DC výstupy s protokolmi CCS a CHAdeMO, tretí výstup AC 22 kW Typ2).

IQ Charger DC WallBox 30 kW

- Nabitie bežných EV za menej než 60 min.
- 30 kW nabíjací výkon
- Protokoly CCS & CHAdeMO & AC TYP2
- Simultánne nabíjanie DC a AC
- Robustné vonkajšie prevedenie IP54
- Kompaktný dizajn pre jednoduchú a lacnú nástennú inštaláciu alebo inštaláciu na podstavu



IQ Charger DC WallBox 30 kW a jeho vlastnosti

Ideálne riešenie pre prevádzku nabíjacích bodov pri nákupných centrách, reštauráciách, záchytných parkoviskách a firemných parkoviskách. Vzhľadom na kompaktný a čistý dizajn je inštalácia na stenu alebo podstavu možná vo veľmi krátkom čase. 30 kW DC výkonu nabije väčšinu predávaných elektromobilov do 1 hodiny bez ohľadu na typ zásuvky. Simultánne nabíjanie 1x DC + 1x AC umožňuje obslúžiť dva elektromobily naraz.

Konektivita je kľúčom k úspechu aj v nabíjaní elektromobilov. IQ Charger disponuje protokolom OCPP 1.6 JSON, ktorý umožňuje aktualizáciu softvéru, dohľad, správu a vzdialené riadenie stanice pre jej optimálne využitie zákazníkmi.

DC WallBox 30 kW

Technické dáta



VSTUPNÉ PARAMETRE:

Napätie	3x 3800 VAC, 50 Hz
Pripojenie	L1, L2, L3 + N + PE
Vstupné istenie	50/80 A
Účinnosť	95,9 %
Faktor	0,99

AC VÝSTUP:

Napätie	230/400 VAC, 50 Hz
Výkon	0-22 kW
Výstup	Typ 2 zásuvka/kábel



DC VÝSTUP:

Napätie	200-500 VDC
Výkon	max. 75 A
Výstup	port 1. CHAdeMO port 2. CCS

OSTATNÉ PARAMETRE:

Komunikácia	OCPP 1,6 JSON
Autorizácia	RFID
HMI	plnofarebný displej 4,3''
Konektivita	GSM/3G (4G) modem/ Ethernet
Rozmery	500 x 480 x 240 mm
Hmotnosť	38 kg
Krytie	IP54
Mechanická odolnosť	IK10
Inštalácia	nástenná/na podstavu